

## 標準寸法／重量

種類	直径の許容範囲(mm)			長さの許容範囲(mm)			本体標準重量(kg)	ニップル重量(kg)	
	呼び径	最大	最小	呼び長さ	最大	最小	UHP	3TPI	4TPI
14T	350	358	352	1,800	1,900	1,700	305	14.3	11.3
				2,400	2,525	2,275	400		
16T	400	409	403	1,800	1,900	1,700	395	20.3	15.6 17.6(L)
				2,400	2,525	2,275	553		
18T	450	460	454	1,800	1,900	1,700	505	28.0	18.1
				2,400	2,525	2,275	665	33.2(L)	20.5(L)
20T	500	511	505	1,800	1,900	1,700	617	35.3	27.6
				2,100	2,225	1,975	717		
				2,400	2,525	2,275	822	41.4(L)	33.0(L)
				2,700	2,900	2,550	950		
22T	550	562	556	2,100	2,225	1,975	865	35.3	34.8
				2,400	2,525	2,275	990		41.4(L)
				2,700	2,900	2,550	1,135		
24T	600	613	607	2,100	2,225	1,975	1,035	—	39.8
				2,400	2,525	2,275	1,180		48.3(L)
				2,700	2,900	2,550	1,360		
26T	650	663	659	2,400	2,525	2,275	1,370	—	74.0(L)
				2,700	2,900	2,550	1,570		
28T	700	714	710	2,400	2,525	2,275	1,576	—	81.5(L)
				2,700	2,900	2,550	1,840		
30T	750	765	761	2,700	2,900	2,550	2,050	—	106.0(L)
32T	800	816	810	2,700	2,900	2,550	2,448	—	128.0(L)

- ・ 詳細については、JIS R 7201をご覧ください。
- ・ 表中の「T」は、テーパねじを意味します。
- ・ 表中の(L)は、ロングねじを意味します。
- ・ 表中にない寸法については、ご相談させていただきます。